



### **Ēkas fasādes kategoriju sadalījuma shēma**




## Fasādes apdare virs siltumizolācijas I mehāniskās izturības kategorijai




1. Cokata profils
2. Stilmurciokais slānis Paroc FAS B (vai analoģs)
3. Armišķāda jāvās kārtā ar stiklušķiedras šķied 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
4. Armišķāda jāvās kārtā ar stiklušķiedras šķied 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
5. Kārtas minerālais dekoratīvais apmetums

## Fasādes apdare virs siltumizolācijai

### II mehāniskās izturības kategorijai



1. Cokola profils
2. Silurimzolaizācijas silānis Paroc FAS B (vai analogs)
3. Armeņpoša javas kārtas ar stūkstājiedras  
sietu 180 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
4. Kārtots minerālais dekoratīvais apmetums



**Kategorijas:**

- I kategorija.**

Pāaugstinātās stiprības kategorija - vidējās mehāniskās slodzes zona (pirmais stāva līmenis). Jāveido divas secīgas armējotās kārtas. Pirmo armēšanas kārtu veido kā standarta armējošo kārtu 4-6mm. Tai nozīstot, veido tēdu pašu otrā armējošo kārtu (4-6mm). Pēc otras armēšanas kārtas nozīšanas klāj zemāpmetuma grūti un nobeiguma kārtu - krāsotu minerālo dekoratīvo apmetumu.

- ## II. kategorija

Minimālā mehāniskā bojājumu iespējamā zona (patējs šķas fasādē). Veido standarta armēšanas kārtu. Pēc armēšanas kārtas nožūšanas laikā zemapmetuma grūti un nobelguma kārtu - krāsotu mīnervālo dekoratīvo apmetumu

projekts: <b>SIA "BALTS UN MIELNS"</b> Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būv. reģ. Nr. 1462-R; Tāl./fakss: 67212026; www.baltsunmiels.lv; baltsunmiels@baltsunmiels.lv								
			pasūtītājs: <b>SIA "NAMSERVIS"</b>			Pasūtītāja Nr.: <b>14/05/10-1</b>		
			objekts: <b>Daudzdzīvokļu ēka Kungu iela 30/34, Liepāja</b>					
Sadalīj. vad.:	<b>J. Skraštņš</b>	2011.g.	nodalījums:			stadijs: <b>VR</b>	lapas: <b>AR-17</b>	mācītājs: <b>1:100</b>
Izstrādāja:	<b>R. Munchens</b>	2011.g.	<b>Fastāzu mehānikas aparāta kategorijās</b>			<b>DET_Kungu30_34.dwg</b>		
palīdzēja:	<b>M. Astiņš</b>	2011.g.						