

LOGU SPECIFIKÂCIA

Apz.	Stīces (ekst. no sīpuses)	Alus izmēri augstums/patums mm	Kārtas izmēri augstums/patums mm	Stāsts		Piezīmes
L 1		2280(h) x 1830	2240(h) x 1790	D fasāde 6 4		
				R fasāde 2 3		
L 2		2280(h) x 1830	2240(h) x 1790	D fasāde 11 4		
				R fasāde 4 6		
				A fasāde 2 3		
L 3		1470(h) x 2000	1430(h) x 1890	D fasāde 7 5		
				Z fasāde 13 17		
				A fasāde 5 10		
				R fasāde 2 2		
L 4		1470(h) x 1070	1430(h) x 1030	D fasāde 7 5		
				Z fasāde 3 12		
				A fasāde 0 5		
				R fasāde 2 2		
L 5		1470(h) x 1070	1430(h) x 1030	Z fasāde 10 5		
				A fasāde 3 2		
L 6		1470(h) x 1790	1430(h) x 1750	D fasāde 2 1		
				R fasāde 0 1		
L 7		1470(h) x 1700	1470(h) x 1680	D fasāde 2 8		
L 8		1400(h) x 840	1390(h) x 800	Z fasāde 15 0		
				A fasāde 5 0		
L 9		1170(h) x 840	1130(h) x 800	Z fasāde 15 0		
				A fasāde 5 0		

PVC profils ar 2 stīku paketi un Thermix stiprinātā stīkās .
Nodrošināt jauno logu U vertību U <=1,3 W/m²K.

Krāsas: balta

Dzīvokļu logu nomaļos uz PVC pakēšu logiem ar 4 ventilācijas režīmiem
- a) parastā, b) pusparastā, c) parastā, d) pilnā ventilācijas režīms

Dzīvokļu logu tālās iestādāt parastās dabīgās gaisa pūpūdes iekārtas (piemēram Climatall vai analogas) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.

PIEZĪMES: Pirms loģu pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu visu uzstādīšanu. Furnitūra atbilstoša Eiropastandartam.

LOGU SPECIFIKÂCIA

[illegible]



ĀRDUVRĪJU SPECIFIKĀCIJA

	Zīmējums (zīmējums skaits no apskates)	Aļus izmēri augstums/platums mm	Kārtas izmēri augstums/platums mm	Skaits	Piezīmes
D 1		2720h x 2290-2360	2860h x 2260-2310	4	Ārpusis metāla silinātājs. Krāsas: S 4050-YTOR /NCS Iarnte 4.gab. Nodrošināti jauno logu U vērtību U <=1,3 W/(m²K).
D 2		2180(h) x 1060	2150(h) x 1050	4	Ārpusis metāla silinātājs. Krāsas: S 4050-YTOR /NCS Iarnte 4.gab.
D 3		D 3 2180(h) x 800	2150(h) x 880	4	Nodrošināti jauno logu U vērtību U <=1,3 W/(m²K).
D 4		2150(h) x 900	2110(h) x 880	8	Ārpusis ar aizvēģmehlām silinātājs. Krāsas: S 4050-YTOR /NCS Iarnte 4.gab.

PiazTimes:

Pirms ārdurēju pasūtīšanas būvfirmā veikt precīzu ailu uzmērīšanu.

VENTILĀCIJAS RESTU SPECIFIKĀCIJA

Ziemeļu, Dienvidu,Austrumu un Rietumu fasādes restes	Ziemeļu, Dienvidu,Austrumu un Rietumu fasādes restes		
R 2	R 1	Zīmējums (zīmējums skatīt no ārpuses)	
			
20	15	Stalts	Piezīmes
Krāsas: RAL 8004/ vai saskatņot atsevišķi Piezīme: Ventilācijas restu izgatavošana SIA "VT Princips" vai analogs.	Krāsas: RAL 8004/ vai saskatņot atsevišķi Piezīme: Ventilācijas restu izgatavošana SIA "VT Princips" vai analogs.		

Piezīmes:

Pirms restu pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu alu uzmetšanu. Ventilācijas restām jābūt nokrišņu necaurlaidīgām.

AIZSTĀJ LĀPU: AR-14	Izņemts lodziņu aizstiklojums. Precizēts jaunbūvējamā PVC logu skaits.	R. MUNDHENS DET. VEICA	1.12.2011 DATUMS
projekcija:			
SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1028, Rīga, Reģ. Nr. 40003659614; Būvīc. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv			
		pastāvība:	Pasūtījuma Nr.: 14/05/10-1
		objekts:	Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 30/34, Liepāja
Stādīja, vadīja:	J. Skrastiņš	2011.g.	
Izmantoja:	R. Mundhens	2011.g.	
Pārbaudīja:	M. Alsītis	2011.g.	
		nosaukums:	Logu un durvju specifikācija
		DETALIZĀCIJA	DET_kungu30_34.dwg